

## Hoito-ohje



### Siivouskoneet

- TASKI jet 38 / 50

### Siivousaineet

- Tapi Spotex 1
- Tapi Spotex 2
- Tapi Gum
- Jontec Profi 5-10 ml / 0,5 l vettä
- Oxivir spray

### Siivousvälineet

- raappa
- mikrokuitupyhye
- pehmeä harja

### Käyttöturvallisuus

Lue puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä. Noudata annettuja ohjeita.

## Modulyss tekstiililattia

### Ylläpitosiivous



1. Imuroi lattia päivittäin tai tarpeen mukaan harjaavalla mattoimurilla TASKI jet 38 tai 50. Poista tahrat heti tuoreena.
2. Tahrannoisto: Poista irtoava aines imeyttämällä kertakäyttöpyyhkeeseen. Annostele tahrakohtaan pieni määrä tahrannoistoainetta ja anna vaikuttaa hetken. Harjaa tahrata pehmeällä harjalla tai kaavi tahrata irti. Voit myös imeyttää tahrann mikrokuitupyhykeeseen. Huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja anna kuivua. Toista käsittely tarvittaessa.

|  | tuoreen tahrann poisto   | kuivuneen tahrann poisto                               |
|--|--|--|
| Kahvi, tee, hedelmämehut, ruoka-aineet | 1. Imeytä kertakäyttöpyhykeeseen<br>2. Jontec Profi                                    | 1. Spotex 2<br>2. Jontec Profi                         |
| Kastikkeet, rasvainen ruoka            | 1. Imeytä kertakäyttöpyhykeeseen<br>2. Spotex 1  | 1. Spotex 2<br>2. Spotex 2 / Jontec Profi              |
| Alkoholi                               | 1. Jontec Profi  | Spotex 2   |
| Oksennus                               | Oxivir Plus Spray 3,5% kts. eritetahradesinfektio-ohje                                 | Oxivir Plus Spray 3,5% kts. Eritetahradesinfektio-ohje |
| Purukumi ja steariini                  | 1. kovetus Tapi Gum<br>2. kaavi varovasti irti<br>3. poista mahdollinen jäämä Spotex 1 | kuten tuore tahrata                                    |
| Veri                                   | 1. Kylmä vesi<br>2. Jontec Profi   | kuten tuore tahrata                                    |
| Virtsata                               | Jontec Profi   | Spotex 2   |
| Öljy, rasva yms. tahrata               | 1. Imeytä neste kertakäyttöpyhykeeseen<br>2. Spotex 1                                  | Spotex 1   |

TASKI®

## Hoito-ohje



### Siivouskoneet

- TASKI jet 38 / 50
- TASKI procarpet 45
- TASKI aquamat 10.1 / 20

### Siivousaineet

- Tapi Shampoo
- Tapi Extract
- Tapi tahranpoistotuotteet

### Siivousvälineet

- pehmeä mattoharja
- tahranpoistovälineet

### Muita tietoja

Vähennä ulkoa tulevaa likakuormaa käyttämällä sisääntulomattoja oikein.

Käytä puhdistusaineita pienellä annostuksella.



Pesun jälkeistä imurointia ei saa jättää tekemättä.

## Modulyss tekstiililattia



### Peruspuhdistus

Poista huonekalut tilasta ja imuroi irtoroskat pois harjaavalla mattoimurilla. Poista tahrat. Käytä **alla kuvatuista menetelmistä ylläpitopesua kevyesti likaiselle pinnalle ja painehuuhtelua kiinnittyneen lian poistoon.**



### 1. Ylläpitopesu

- Tee liuos Tapi Shampooa TASKI procarpet – koneen puhdasvesisäiliöön annosteluohjeen mukaan. Säädä työskentelykorkeus ja valitse ohjauspaneelista ylläpitopesun asetukset (I). Käytä ylläpitopesuun tarkoitettua harjaa (valkoinen).
- Työskentele hitaasti eteen- tai taaksepäin kävelen. Etene järjestelmällisesti ja puhdista lattia päällekkäisin vedoin (n. 5 cm edellisen ajon päältä riittää).
- Anna lattian kuivua vähintään 1 h. Imuroi kuiva lattia huolellisesti harjaavalla mattoimurilla.

### 2. Painehuuhtelumenetelmä

- Tee liuos Tapi Extractista annosteluohjeen mukaan TASKI painesumuttimeen.
- Levitä liuos tasaisesti lattialle painesumuttimella. Käsittele yhdellä kerralla enintään 50 m<sup>2</sup>. Anna liuoksen vaikuttaa lattialla n. 10 min. Älä anna liuoksen kuivua.
- Täytä TASKI Procarpetin puhdasvesisäiliö vedellä. Valitse painehuuhtelun asetus (II) ja käytä painehuuhteluun tarkoitettua harjaa (musta). Huuhtele pinta puhtaaksi koneella tai käsisuuttimen avulla. Työskentele päällekkäisin vedoin eteen- tai taaksepäin. Suositeltavaa on tehdä ainakin kaksi ylitystä / kohta tai kunnes huuhtoutuva vesi on kirkasta. Voit käyttää painehuuhtelumenetelmään myös TASKI aquamat –painehuuhtelukonetta.
- Huuhtelun ja kuivauksen jälkeen harjaa lattian pinta mattoharjalla. Anna lattian kuivua usean tunnin ajan (esim. 8-24 h) ennen tilan käyttöä.

